

DEWALT®



**ACCESORIOS PARA
PERFORACIÓN EN METAL**

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®

BROCAS HSS EXTREME® COBALTO



DISEÑO OPTIMIZADO

Su innovadora forma cónica reduce las roturas y logra una mayor estabilidad en la perforación.

PUNTA PILOTO

Perforación más rápida y precisa, permitiendo realizar orificios sin rebabas (de 5 mm de diámetro)

VÁSTAGO ANTIDESLIZANTE

Vástago antideslizante de 3 caras para un agarre óptimo con el portabrocas (diámetros de 5 mm y superiores)

NÚCLEO CENTRAL RESISTENTE

Núcleo central resistente, 2X más resistente a roturas (diámetro de 4,8 mm y más)

EXTREME®

EXTREME®

APLICACIONES

- Adecuada para perforaciones con taladros con cable o a batería en aceros y metales con aleaciones y en metales con resistencia hasta 1.100 N/mm², por ejemplo, acero resistente a los ácidos, acero fundido, bronce, soldaduras, acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Durabilidad – Contiene 8% de Cobalto, lo cual permite mantener la punta más afilada e incrementa la vida de la broca por 4X en comparación con las brocas con revestimiento de óxido ferroso de DeWALT.
- Perforación más rápida – El diseño optimizado de su punta duplica la velocidad de perforación en comparación a las brocas con revestimiento de óxido ferroso de DeWALT, eliminando más rápido el material y evitando el sobrecalentamiento de la broca.
- Su punta antiresbalante facilita su uso en todo tipo de superficies.
- Vástago antideslizante de 3 caras planas (diámetros 5.0mm y superiores) impide el deslizamiento en el portabrocas para aplicaciones más rápidas.
- Perforaciones más limpias, más precisas, orificios sin rebabas gracias al diseño de la espiral.
- Núcleo central resistente 2X más resistente a roturas.

EMBALAJE INDIVIDUAL

Referencia	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud útil mm	U.E
DT4958-QZ	1.0mm	34	12	2
DT4900-QZ	2.0mm	49	24	2
DT4901-QZ	2.5mm	57	30	2
DT4902-QZ	3.0mm	61	33	2
DT4903-QZ	3.5mm	70	39	2
DT4904-QZ	4.0mm	75	43	2
DT4905-QZ	4.5mm	80	46	1
DT4906-QZ	5.0mm	86	46	1
DT4907-QZ	5.5mm	93	52	1
DT4908-QZ	6.0mm	93	52	1
DT4909-QZ	6.5mm	101	58	1
DT4911-QZ	7.0mm	109	66	1
DT4962-QZ	7.5mm	109	66	1
DT4912-QZ	8.0mm	117	72	1
DT4913-QZ	9.0mm	125	78	1
DT4914-QZ	10.0mm	133	84	1
DT4916-QZ	12.0mm	151	98	1

Referencia	Descripción	Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud útil mm
DT4956-QZ	Juego de 6 brocas de cobalto HSS-E Extreme para metal en cassette de plástico	2, 3, 4, 5, 6, 8mm	49-117mm	24-72mm



EXTREME® Brocas para Metal

APLICACIONES

- Adecuada para perforación en acero, aleado o no aleado de hasta 900 N/mm².
- Para perforación de chapa o materiales finos
- (adecuada para madera y plásticos).

CARACTERÍSTICAS

- Perforación más rápida - Hasta 4 veces más rápida que las brocas HSS-R estándar.
- Mayor durabilidad – Hasta un 50 % más resistente que las brocas HSS-R estándar.
- Perforaciones más limpias, más precisas, orificios sin rebabas gracias al diseño de la espiral.
- La innovadora forma cónica del núcleo reduce en gran medida las roturas.
- El vástago antideslizante con 3 caras planas impide

EMBALAJE INDIVIDUAL

Referencia	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud útil mm	U.E
DT5034-QZ	1	34	12	2
DT5035-QZ	1.5	40	18	2
DT5036-QZ	2	49	24	2
DT5037-QZ	2.5	57	30	2
DT5038-QZ	3	61	33	2
DT5039-QZ	3.2	65	36	2
DT5040-QZ	3.3	65	36	2
DT5041-QZ	3.5	70	39	2
DT5042-QZ	4	75	43	2
DT5043-QZ	4.2	75	43	1
DT5044-QZ	4.5	80	46	1
DT5045-QZ	4.8	86	46	1
DT5046-QZ	5	86	46	1
DT5066-QZ	5.4	93	52	1
DT5047-QZ	5.5	93	57	1
DT5048-QZ	6	93	57	1
DT5049-QZ	6.5	101	58	1
DT5050-QZ	7	109	66	1
DT5051-QZ	7.5	109	66	1
DT5052-QZ	8	117	72	1
DT5053-QZ	8.5	117	72	1
DT5054-QZ	9	125	78	1
DT5055-QZ	9.5	125	78	1
DT5056-QZ	10	133	84	1
DT5057-QZ	10.5	133	84	1
DT5058-QZ	11	142	91	1
DT5059-QZ	11.5	142	91	1
DT5060-QZ	12	151	98	1
DT5061-QZ	12.5	151	98	1
DT5062-QZ	13	151	98	1



- el deslizamiento en el portabrocas (únicamente para diámetros de 5,0 mm y superiores).
- El recubrimiento de óxido ferroso dorado evita el sobrecalentamiento de la broca y prolonga su vida útil.



EMBALAJE INDUSTRIAL

Referencia	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud útil mm	U.E
DT5535-QZ	1	34	12	10
DT5536-QZ	1.5	40	18	10
DT5537-QZ	2	49	24	10
DT5538-QZ	2.5	57	30	10
DT5539-QZ	3	61	33	10
DT5541-QZ	3.3	65	36	10
DT5542-QZ	3.5	70	39	10
DT5543-QZ	4	75	43	10
DT5544-QZ	4.2	75	43	10
DT5545-QZ	4.5	80	46	10
DT5546-QZ	4.8	86	46	10
DT5547-QZ	5	86	46	10
DT5548-QZ	5.5	93	57	10
DT5549-QZ	6	93	57	10
DT5550-QZ	6.5	101	58	10
DT5551-QZ	7	109	66	10
DT5552-QZ	7.5	109	66	10
DT5553-QZ	8	117	72	10
DT5554-QZ	8.5	117	72	10
DT5555-QZ	9	125	78	10
DT5556-QZ	9.5	125	78	10
DT5557-QZ	10	133	84	10
DT5558-QZ	10.5	133	84	10
DT5559-QZ	11	142	91	10
DT5560-QZ	11.5	142	91	10
DT5561-QZ	12	151	98	10
DT5562-QZ	12.5	151	98	10
DT5563-QZ	13	151	98	10

EXTREME® JUEGOS DE BROCAS PARA METAL

Referencia	Descripción	U.E
DT7920B-QZ	Tough Case pequeña en blíster con 13 brocas para metal Extreme 2, Ø 1 - 7 mm.	13
DT7921B-QZ	Tough Case pequeña en blíster de 19 piezas con 13 brocas para metal Extreme 2, Ø 2,3,4,5,6,8, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Plana 5.5x50mm, porta-puntas magnético, guía telescópica magnética.	19
DT7926-XJ	Tough Case grande con 29 brocas para metal Extreme 2, Ø 1 - 13mm.	29

BROCAS PARA METAL HSS-G DIN 338



BROCA CON FRESADO DE PRECISIÓN

Las brocas superiores a 13 mm tienen un fresado de precisión.

ACERO ESPECIAL

Fabricada con Acero de Alta velocidad (HSS) de DIN 338 para una mayor durabilidad.

BROCAS PARA METAL HSS-G DIN 338

APLICACIONES

- Adecuadas para taladros con cable o a batería, para acero, acero fundido, aceros al carbono y especiales, hierro dulce, hierro al grafito, acero sinterizado, níquel, latón, hasta 900 N/mm².

CARACTERÍSTICAS

- Broca con fresado de precisión para una perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad.
- Fresada a partir de una pieza sólida de material macizo, con espiral de tipo N y punta de precisión a 118°.
- Tolerancia de diámetro de h8.
- Las brocas superiores a 13 mm (1/2") tienen un vástago rebajado a 12,7 mm.

EMBAJALE INDIVIDUAL

Referencia	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud útil mm	U.E
DT5202-QZ	1.5	40	18	2
DT5203-QZ	2	49	24	2
DT5204-QZ	2.5	57	30	2
DT5205-QZ	3	61	33	2
DT5206-QZ	3.2	65	36	2
DT5208-QZ	3.5	70	39	2
DT5209-QZ	4	75	43	2
DT5211-QZ	4.2	75	43	1
DT5212-QZ	4.5	80	47	1
DT5213-QZ	4.8	86	52	1
DT5214-QZ	5	86	52	1
DT5215-QZ	5.5	93	57	1
DT5216-QZ	6	101	63	1

Referencia	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud útil mm	U.E
DT5217-QZ	6.5	101	63	1
DT5218-QZ	7	109	69	1
DT5219-QZ	8	117	75	1
DT5220-QZ	8.5	117	75	1
DT5221-QZ	9	125	81	1
DT5222-QZ	10	133	87	1
DT5224-QZ	11	142	94	1
DT5226-QZ	12	151	101	1
DT5227-QZ	13	151	101	1
DT5228-QZ	14	160	108	1
DT5229-QZ	15	169	114	1
DT5230-QZ	16	178	120	1

Referencia	Descripción	Diámetro mm	U.E
DT5923-QZ	Juego de 19 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette metálica Ø 1 - 10mm	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm	19
DT5922-QZ	Conjunto de 13 brocas para metal HSS-G DIN 338 em caixa plástica Ø 1.5 - 6,5 mm	1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5mm	13
DT5921-QZ	Juego de 10 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette de plástico Ø 1 - 10 mm	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm	10
DT5929-QZ	Conjunto de 29 brocas para metal HSS-G DIN 338 em caixa metálica Ø 1 - 13mm	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	29
DT5930-QZ	Juego de 29 brocas para metal HSS-R DIN 338 en cassette de metal Ø 1 - 13mm	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	29

DeWALT®
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias.

Su distribuidor DeWALT: